

# MÖSLEIN

FAHRZEUGBAU & NUTZFAHRZEUGE

Internet: [www.moeslein-nfz.de](http://www.moeslein-nfz.de) e-mail: [info@moeslein-nfz.de](mailto:info@moeslein-nfz.de)

Gulbranssonstraße 1, D-97525 Schwebheim, Telefon +49 (0) 9723/93460 FAX: +49 (0) 9723/9346-46

## Fahrzeugnr. 123321



### 13 t Tandem 3- Seitenkipper Tieflader -- Neufahrzeug --

#### Hersteller

Möslein

#### Erstzulassung

Neufahrzeug

Gesamtgewicht	13.000 kg
Nutzlast	10.020 kg
Stützlast / Achslast vorn	1.000 kg
Achslast hinten	12.000kg
Federung	Blatt
Palettenstellplätze	12
Laderaumlänge	5.110 mm
Laderaubreite	2.430 mm

#### Ausstattung

- ABS
- Pendelnd und abklappbare Seitenbordwände
- seitliche Bordwände mit Federentlastung
- Zugrohr oder Zugöse Höhenverstellbar
- mit Staufach für Alu- Rampen
- Fahrgestell: Feuerverzinkt
- Automatischer Rückwand- Öffnung
- Einhängeleiste für Alu-Anlegerampen, hinten

#### Beschreibung

- Drei- Seiten- Kipper
- Bordwände Feuer- VERZINKT
- Ladehöhe ca. 940 mm
- Stirnwand - Klappbar zum Überladen
- Zentralverriegelung für seitliche und hintere Bordwände
- Automatischer Rückwand- Öffnung beim Rückwärtskippen
- Seitenbordwände pendelnd und abklappbar
- Seitliche Bordwände mit Federentlastung
- Brückenboden aus Feinkornstahl 4 mm
- 8 x starke Zurrösen im Boden versenkt
- 5 Stufiger hartverchromter Dreiseiten Kippzylinder
- Kippwinkel: nach hinten 50 Grad Kippwinkel und Seitlich 45 Grad Kippwinkel
- Stufenlos Höhenverstellbares Zugrohr
- Rungen hinten steckbar
- Getriebestützwinde mit Last und Schnellgang, vorn
- Aufnahmeschacht für zwei Aluminium- Auffahrampen im Fahrgestell integriert
- Abschließbarer Rampenschacht ( Sichtschutz )
- Konturmarkierung nach ECE R 048 Vorschrift

Wir bieten Ihnen heute freibleibend an (Zwischenverkauf, Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten)