

MÖSLEIN

FAHRZEUGBAU & NUTZFAHRZEUGE

Internet: www.moeslein-nfz.de e-mail: info@moeslein-nfz.de

Gulbranssonstraße 1, D-97525 Schwebheim, Telefon +49 (0) 9723/93460 FAX: +49 (0) 9723/9346-46

Fahrzeugnr. 129373



neuer Tandem 3- Seitenkipper Tieflader mit Bordwand- Aufsatz -- Neufahrzeug --

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Hersteller | Möslein |
| Erstzulassung | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht | 11.900 kg |
| Nutzlast | 8.620 kg |
| Stützlast / Achslast vorn | 1.000 kg |
| Achslast hinten | 10.900kg |
| Radstand | 990 mm |
| Bereifung vorne | 245/70 R 17,5 |
| Bereifung hinten | 245/70 R 17,5 |
| Federung | Blatt |
| Palettenstellplätze | 12 |
| Laderaumlänge | 5.110 mm |
| Laderaumbreite | 2.430 mm |
| Bordwandhöhe | 900 mm |

Ausstattung

- Fahrgestell: Feuerverzinkt
- ABS
- Pendelnd und abklappbare Seitenbordwände
- seitliche Bordwände mit Federentlastung
- Meiller 3- Seiten Kipper
- Automatischer Rückwand- Öffnung
- Zugrohr oder Zugöse Höhenverstellbar
- Einhängeleiste für Alu-Anlegerampen, hinten
- mit Staufach für Alu- Rampen

Beschreibung

- Drei- Seiten- Kipper
- Ladehöhe ca. 940 mm
- Stirnwand - Klappbar zum Überladen
- Zentralverriegelung für seitliche und hintere Bordwände
- Automatischer Rückwand- Öffnung beim Rückwärtskippen
- Seitenbordwände pendelnd und abklappbar
- Seitliche Bordwände mit Federentlastung
- Brückenboden aus Feinkornstahl 4 mm
- 8 x starke Zurrösen im Boden versenkt
- 5 Stufiger hartverchromter Dreiseiten Kippzylinder
- Kippwinkel: nach hinten 50 Grad Kippwinkel und Seitlich 45 Grad Kippwinkel
- Stufenlos Höhenverstellbares Zugrohr
- Rungen hinten steckbar
- Getriebestützwinde mit Last und Schnellgang, vorn
- Aufnahmeschacht für zwei Aluminium- Auffahrampen im Fahrgestell integriert
- Abschließbarer Rampenschacht (Sichtschutz)
- Konturmarkierung nach ECE R 048 Vorschrift

Wir bieten Ihnen heute freibleibend an (Zwischenverkauf, Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten)